

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 250 R



### Beskrivelse av enheten

**Skorpion 250 R** er laget for å kutte opp kvister/grener og småtrær med diameter på opptil 250mm.

Skorpion 250 R er en skiveflishugger. Det vil si at huggesystemet er basert på at det sitter 2 eller 3 kniver på en kraftig skive som kutter treverket mot 2 motkniver. Den oppmalte flisen kastes ut gjennom en dreibar utkastertut som kan dreies 360° i forhold til understell.

Denne flishuggeren kommer med trepunkt og pto-drift (540 o/min) og egner seg best sammen med en traktor på 80 hk og oppover.

Flishuggeren er utstyrt med et eget hydraulikksystem. Det vil si at den har en egen hydraulikkpumpe som driver innmatingrullene. Den er da helt uavhengig av traktorens hydraulikk.

Flishuggeren kan alternativt leveres uten eget hydraulikksystem, men er da avhengig av traktorens hydraulikk.

Flishuggeren er som standard utstyrt med en av de mest moderne elektroniske avlastningssystemer i Europa, som automatisk hindrer overbelastning av drivsystemet ved å midlertidig stoppe innmatingssystemet. Takket være systemets programvare kan du enkelt endre innstillingene på maskinen og tilpasse den til dine individuelle behov. Programmene «tykt tre» og «tynt tre» kan raskt veksles for å tilpasse maskinen til materialet og øke effektiviteten. Systemet har en innebygd drifttidstiller.

Flisen kan brukes til forbrenning i ovn (fyringsflis), kompostproduksjon, dekorasjon, eller som råvare til produksjon av pellets.

### Spesifikasjoner

#### MODELL

Størrelse (L x B x H) [mm]  
Vekt [kg]  
Grendiameter [mm]  
Kniver  
Innmatingshastighet [mb/min]  
Kapasitet [m<sup>3</sup>/h]  
Bredde på oppmalt avfall [mm]  
Innmating

#### SKORPION 250 R

2500 x 2030 x 2560  
960  
250  
2 eller 3 skjærekniver + 2 motkniver  
opptil 42  
opptil 18  
fra 9 til 14 (kommer an på materiale)  
to ruller med hydraulisk drift

Skjæreskivediameter [mm]	800
Innmatingsbord (B x H) [mm]	420 x 255
Drivkraft	traktordrevet (PTO)
Minimal kraft på traktor [hk]	80

**Standard utstyr:**

- Regulering av utkastingshøyde
- Dreibarutkastertut (360°)
- Eget hydraulikksystem
- Kraftuttak
- No-stress (regulerer innmatingen etter belastning)

**Tilleggsutstyr:**

- Forhøyning til utkastrøret